

CONVERTISSEURS VICTRON



ONDULEUR VICTRON PHOENIX 24/800 VE.DIRECT SCHUKO (24V / 800VA)

Le pont VE.Direct peut-être raccordé à :

- Un ordinateur avec le câble d'interface VE.Direct > USB (ASS030530010)
- Smartphones Apple et Android, tablettes, Macbooks et autres dispositifs avec le Bluetooth Smart dongle (ASS030550010)

Entièrement paramétrable :

- Niveaux de réinitialisation et d'éclenchement de l'alarme en cas de tension batterie faible
- Niveaux de redémarrage et coupure en cas de tension de batterie faible
- Tension de sortie de 210V à 245V
- Fréquence de sortie 50Hz ou 60 Hz
- Niveau de détection du mode ECO et allumage/arrêt du mode ECO

Surveillance :

- Alarmes courant et tension entrée et sortie

RÉGULATEURS



RÉGULATEUR ZAMDON MPPT 12/24/48V

CONVERTISSEURS

CONVERTISSEURS HYBRIDE



CONVERTISSEUR HYBRIDE 3.2KW/24VDC

dispositif polyvalent qui combine les fonctions de convertisseur, de régulateur de charge solaire et de chargeur de batteries. Il est conçu pour optimiser la gestion de l'énergie dans les systèmes solaires domestiques ou hybrides.



CONVERTISSEUR HYBRIDE ZAMDON 5KW/48VDC / OPTION PARALLÈLE: POSSIBLE

optimiser la gestion de l'énergie dans les systèmes solaires. Il intègre un régulateur de charge MPPT, permettant une charge efficace des batteries en maximisant l'utilisation de l'énergie solaire.



CONVERTISSEUR HYBRIDE ZAMDON 5KW/48VDC

conçu pour optimiser la gestion de l'énergie dans les systèmes solaires. Il intègre un régulateur de charge MPPT, permettant une charge efficace des batteries en maximisant l'utilisation de l'énergie solaire.



CONVERTISSEUR HYBRIDE ZAMDON 1KW/12/24VDC

pour des systèmes solaires domestiques de petite à moyenne taille. Il est compatible avec des batteries de/entrée de batterie de 12VDC ou 24VDC, offrant ainsi une flexibilité selon les besoins spécifiques de votre installation.

CONVERTISSEURS

CONVERTISSEURS VICTRON



ONDULEUR VICTRON PHOENIX 24/800 VE.DIRECT SCHUKO (12V / 800VA)

Le port VE.Direct peut être raccordé à :

- Un ordinateur avec le câble d'interface VE.Direct > USB (ASS030530700).
- Smartphones Apple et Android, tablettes, Macbooks et autres appareils avec le Bluetooth Smart dongle (ASS030530800).

Entretien paramétrable :

- Niveaux de réinitialisation et déclenchement de l'alarme en cas de tension batterie faible
- Niveaux de redémarrage et coupure en cas de tension de batterie faible
- Tension de sortie de 210V à 245V
- Fréquence de sortie 50Hz ou 60 Hz
- Niveau de détection du mode ECO et allumage/arrêt du mode ECO

Surveillance :

- Alarmes courant et tension, entrée et sortie



CONVERTISSEUR HYBRIDE ZAMDON 5KW/48VDC

conçu pour optimiser la gestion de l'énergie dans les systèmes solaires. Il intègre un régulateur de charge MPPT, permettant une charge efficace des batteries en maximisant l'utilisation de l'énergie solaire.



CONVERTISSEUR HYBRIDE ZAMDON 1KW/12/24VDC

pour des systèmes solaires domestiques de petite à moyenne taille. Il est compatible avec des batteries de/entrée de batterie de 12VDC ou 24VDC, offrant ainsi une flexibilité selon les besoins spécifiques de votre installation.